

# HRC MINI



**CON ACQUA LISCIA A TEMPERATURA AMBIENTE + FREDDA + FRIZZANTE**

|                |                      |                                 |                           |
|----------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>COLORE:</b> | <i>White Glacier</i> | <i>Codice articolo: 1800908</i> | <i>Prezzo: 2.235,00 €</i> |
|                | <i>Deep Black</i>    | <i>Codice articolo: 1801026</i> | <i>Prezzo: 2.305,00 €</i> |

**DIMENSIONI:** *Altezza 410mm – Larghezza 260mm – Profondità 380mm*

**FINITURE:** *Corian ed acciaio inox satinato*

**COMANDI:** *Pulsanti in acciaio inox*

**CAPACITA':** *Velocità del flusso 100 lt/h*  
*Autonomia di raffreddamento: 15 lt/h*

**FILTRAZIONE:** *Microfiltrazione a carboni attivi naturali (noci di cocco): Standard*  
*Microfiltrazione a carboni attivi + resine anti PFAS: + 10,00 €*  
*Microfiltrazione a carboni attivi + resine anti calcare: + 10,00 €*  
*Microfiltrazione a c.a. + ioni alcalini di calcio e magnesio: + 20,00 €*

## **INSTALLAZIONE**

*È fondamentale prestare attenzione a non ostruire il radiatore posto dietro all'impianto, per non sovraccaricare il lavoro del compressore ed evitarne il surriscaldamento.*

*Per poter installare il distributore HRC MINI serve un rubinetto con attacco 3/8" femmina ed una presa elettrica Schuko.*

*Nel Kit d'installazione è compreso un tubo da 8 mm della lunghezza di 2 mt (su richiesta può essere aumentato fino a 6 mt) ed un connettore rapido con filetto 3/8" maschio.*

## **ACCENSIONE DELL'IMPIANTO**

*Una volta installato l'impianto per prima cosa è necessario riempire il banco di ghiaccio e solo in seguito collegare l'acqua in ingresso.*

*Il banco di ghiaccio è pieno quando nel piccolo tubo trasparente posto sulla destra dell'impianto il livello dell'acqua è compreso tra il segno MIN e quello MAX.*

*Dopo aver aperto il rubinetto accendere l'impianto premendo il tasto verde, prelevare 1 lt di acqua a temperatura ambiente (uscirà acqua nera di polvere di carbone perché il filtro è nuovo), successivamente prelevare un bicchiere di acqua fredda ed uno di frizzante.*

## **FREDDO**

*HRC MINI dispone di una tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio senza accumulo, permettendo un raffreddamento dell'acqua a 4°C fino a 15 lt/h, con una temperatura di ingresso dell'acqua inferiore a 20°C.*

*Il termostato dell'acqua fredda, contrassegnato con l'etichetta "COOLER", ha l'impostazione di fabbrica sul valore 5. Tale valore può essere poi modificato a piacere con un semplice cacciavite a taglio, ruotandolo prima in senso antiorario fino a fine corsa e, successivamente in senso orario fino al valore desiderato; più alto sarà il valore più fredda sarà l'acqua e viceversa.*

*È bene fare attenzione a non impostare valori superiori a 5 se non si usa frequentemente l'impianto poiché c'è il rischio che si ghiaccino le serpentine di raffreddamento, ostruendo l'uscita dell'acqua.*